

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Sika® Ligante

CONCENTRADO - LIGANTE PARA ENLUCIDOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sika Ligante es un ligante con base a látex, reemulsificable, diseñado para aumentar la adherencia de enlucidos, sobre superficies de mampostería u hormigón, en interiores y exteriores.

USOS

Sika Ligante es recomendado para mejorar la adherencia de enlucidos cementicios sobre superficies lisas de: hormigón, ladrillo, bloque, fibro-cemento y metales, en paredes, columnas y vigas

VENTAJAS

El uso de Sika Ligante proporciona las siguientes ventajas:

- Reduce el desperdicio de material.
- No requiere picar la superficie.
- Excelente adherencia a la mayoría de los sustratos.
- Puede utilizarse en interiores y exteriores.
- Dispone de largos tiempos para colocar el enlucido.
- Fácil de usar, solamente debe diluirlo con agua 1 :1
- Listo para usar.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie

La superficie a tratar debe estar sana, firme y libre de polvo, grasas, residuos de curadores y otros contaminantes.

Preparación del producto

El Sika Ligante debe diluirse 1:1 en agua. Para soportes metálicos se recomienda utilizarlo puro (columnas y vigas de metal).

Aplicación

El Sika Ligante puede aplicarse con brocha o rodillo sobre la superficie, seca o húmeda, produciéndose una película azulada.

Deje secar mínimo una hora y máximo 10 días antes de aplicar el enlucido fresco. Lavar las herramientas de trabajo solamente con agua.

CONSUMO

1 galón rinde para: 50 m² aprox. (diluido) y 25 m² aprox. (puro). dependiendo de la porosidad de la superficie, (1 kg. de producto + 1 litro de agua).

DATOS TÉCNICOS

ASPECTO: Líquido azul claro
DENSIDAD: 1,07 kg/l. aprox.

PRESENTACIÓN

Plástico 4 kg.
Plástico 20 kg

PRECAUCIONES

Usar, guantes, gafas de protección para su manipulación.
Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad del producto.

RECOMENDACIONES

No aplicar sobre superficies que vayan a estar expuestas a permanente humedad.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Un año en sitio fresco y bajo techo en su envase original bien cerrado. Transportar con las precauciones normales para productos químicos.

CÓDIGOS R/S

R: 22/25
S: 02/26

NOTA LEGAL

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Sika son proporcionados de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales de acuerdo a las recomendaciones Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de esta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como ninguna responsabilidad que surja de cualquier relación legal. El usuario del producto debe probar la conveniencia del mismo para un determinado propósito. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Se debe respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica local, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.



Sika Ecuatoriana S.A. <http://ecu.sika.com>

Durán.- Km. 3 1/2 vía Durán - Tambo (Casilla 10093) PBX (593-4) 2812700 Fax (593-4) 2801229

Quito.- Av. Naciones Unidas entre Iñaquito y Nuñez de Vela. Edificio Metropolitan. PBX (593-4) 2812700
Cuenca.- Av. Ordoñez Lasso y Los Claveles. Edf. Palermo Tel: +5937 4 089725 - 4102829