

# HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

## Sika® Transparente

REPELENTE AL AGUA PARA FACHADAS. PRODUCTO HIDRÓFUGO

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sika Transparente es un líquido incoloro con base a siliconas, repelente al agua.  
Densidad: 0.8 kg/l.

#### USOS

Se usa en acabados de fachadas tales como: ladrillo visto, piedra, mármol, hormigón, paredes terminadas con enlucidos, materiales porosos y paredes exteriores.

#### VENTAJAS

- Listo para aplicar.
- Repele totalmente el agua lluvia.
- Elimina completamente la absorción por capilaridad en muros de piedra, mármol, hormigón, enlucido, yeso o ladrillo.
- No forma película, permitiendo la respiración normal de la superficie.
- Protege contra polvo, hollín etc.
- No cambia la apariencia del material sobre el cual se aplica.

#### MODO DE EMPLEO

##### Preparación de la superficie

La base debe estar seca, limpia y exenta de pintura. Se recomienda hacer ensayos previos antes de tratar paredes rústicas o enlucidos coloreados.

Ante todo es necesario proceder a la reparación de eventuales fisuras o grietas, dejando transcurrir por lo menos 10 días antes de aplicar el Sika Transparente, para permitir completo fraguado y el secado del mortero utilizado en las reparaciones. Con el fin de eliminar el polvo, especialmente cuando se trata de paredes coloreadas, es imprescindible limpiar a fondo con cepillo de cerdas de metal toda la superficie, pasando inmediatamente un trapo, estopa o aspiradora.

##### Aplicación

Utilizar pistola, fumigadora o brocha, limpiándola después de su uso con Colma Limpiador; aplicar 2 manos que saturen completamente la superficie, aplique la segunda mano cuando haya secado bien la primera mano (aprox. 1 hora).

#### RENDIMIENTO

160 a 180 g/m<sup>2</sup> para las 2 manos aprox.

#### PRECAUCIONES

Sika Transparente es inflamable, por lo tanto no fumar cerca, ni exponer el producto al fuego directo.

No resiste presión de agua.

No se debe aplicar con el sol directo.

Protegerlo de la lluvia 2 a 3 horas después de aplicado.

---

## PRESENTACIÓN

Lata 2,8 kg  
Balde 16 kg  
Tambor 180 kg

---

## ALMACENAMIENTO

El tiempo de almacenamiento es de 24 meses en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, bajo techo.

---

## CÓDIGOS R/S

R: 11/23/25  
S: 2/3/7/20/21

---

## NOTA LEGAL

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Sika son proporcionados de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales de acuerdo a las recomendaciones Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de esta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como ninguna responsabilidad que surja de cualquier relación legal. El usuario del producto debe probar la conveniencia del mismo para un determinado propósito. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Se debe respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica local, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.

---



Sika Ecuatoriana S.A. <http://ecu.sika.com>

Durán.- Km. 3 1/2 vía Durán - Tambo (Casilla 10093) PBX (593-4) 2812700 Fax (593-4) 2801229  
Quito.- Av. Naciones Unidas entre Inaguito y Núñez de Vela. Edificio Metropolitan. PBX (593-4) 2812700  
Cuenca.- Av. Ordoñez Lasso y Los Claveles. Edf. Palermo Tel: +5937 4 089725 - 4102829