

Colorantes universales

Descripción del producto: los colorantes universales Florock hacen que pigmentar una variedad de sistemas de pisos Florock sea algo rápido y sencillo. Disponibles en cajas de 8 cuartos de galón (7,58 L), estos colorantes permiten una pigmentación conveniente en el sitio de trabajo de varios sistemas Florock.

Indicaciones para su uso:

1. Siempre se debe mezclar o agitar mecánicamente la lata de colorante antes de mezclarlo con la resina. Mediante la Tabla de índice de uso, determine la cantidad necesaria del colorante universal. Recuerde calcular la cantidad necesaria del colorante universal según el volumen combinado (mezcla de A y B) de un sistema de dos componentes.

2. Al pigmentar un sistema de componentes doble, mezcle entre sí los dos componentes según las instrucciones del sistema. Luego, agregue la cantidad de colorante universal que se especifica en la Tabla de índice de uso.

3. Mezcle bien, utilizando un mezclador mecánico a baja velocidad durante un tiempo suficiente para desarrollar una apariencia homogénea. Asegúrese de utilizar en un lapso de 24 horas la totalidad del Florothane MC pigmentado.

Los colorantes universales de Florock son compatibles con los siguientes sistemas de Florock:

- Florothane MC 100
- FloroWear 7100
- Floropoxy 3700
- FloroSpartic Zero, 5 y 340

Nota: Consulte con un representante de Florock para conocer los usos con otros sistemas de Florock.

Nota: La pigmentación de sistemas de resinas transparentes puede resultar en un cambio de sus propiedades de resistencia química.

Lea los datos de seguridad de los materiales antes de usar el producto.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:

Todas las declaraciones y recomendaciones anteriores se basan en la experiencia que consideramos confiable. Con respecto del uso o la aplicación de estos productos que se encuentra fuera del control del vendedor o del fabricante, ni el vendedor ni el fabricante brindan ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a los resultados o peligros de su uso. La adecuación, el riesgo y la responsabilidad de un producto para un uso determinado depende exclusivamente del Usuario.

**CLAVE: C: Consultar con el representante
 N: No recomendado**

Colorante universal Utilice una menor cantidad de colorante a la indicada para aplicaciones sobre 16 mm o en aplicaciones de capas múltiples		Sistema	Floropoxy 4700, 4750, 4755, 4805, 4860 y 4865	Floropoxy 4900, 4905, y 4965	Floropoxy Novolac*	Florothane MC 100 y FloroWear 7100	Florothane CR 250	Florothane CR 250 Satinado**	FloroSpartic Zero	FloroSpartic 5 y 340	Todos los FloroCryl (MMA)	Florock 6500 Elastómero
Tamaño típico de la serie:		Galón (Litros)	4 (15,1)	3 (11,4)	5 (18,9)	4,5 (17)	4 (15,1)	3 (11,4)	1 (3,8)	2 (7,6)	2,5 (9,5)	3 (11,4)
N/P	Color											
Cuarto de galón (litros) de colorante	K8-138QT	Gris claro	C	C	N	4 (3,78 L)	N	N	1/2 (0,47 L)	1 (0,94 L)	N	N
	K1-014QT	Blanco	C	C	N	4 (3,78 L)	N	N	1/2 (0,47 L)	1 (0,94 L)	N	N
	K6-020QT	Rojo brillante	C	C	C	C	N	N	1/2 (0,47 L)	1 (0,94 L)	N	N
	K2-020QT	Amarillo de seguridad	C	C	N	C	N	N	1/2 (0,47 L)	1 (0,94 L)	N	N
	K7-025QT	Beige de arena	C	C	N	2 (7,57 L)	N	N	1/2 (0,47 L)	1 (0,94 L)	N	N
	K4-019QT	Verde	C	C	N	2 (7,57 L)	N	N	1/2 (0,47 L)	1 (0,94 L)	N	N
	K5-018QT	Azul de humo	C	C	N	2 (7,57 L)	N	N	1/2 (0,47 L)	1 (0,94 L)	N	N
	K5-016QT	Azul estándar	C	C	N	2 (7,57 L)	N	N	1/2 (0,47 L)	1 (0,94 L)	N	N
	K5-011QT	Azul de montaje	C	C	N	2 (7,57 L)	N	N	1/2 (0,47 L)	1 (0,94 L)	N	N
	K8-037QT	Gris de WK	C	C	N	2 (7,57 L)	N	N	1/2 (0,47 L)	1 (0,94 L)	N	N
	K8-045QT	Gris estándar	C	C	N	2 (7,57 L)	N	N	1/2 (0,47 L)	1 (0,94 L)	N	N
	K8-042QT	Negro	C	C	N	2 (7,57 L)	N	N	1/2 (0,47 L)	1 (0,94 L)	N	N
	K8-019QT	Rojo de teja	C	C	N	2 (7,57 L)	N	N	1/2 (0,47 L)	1 (0,94 L)	N	N

***Agregar una excesiva cantidad de colorante al Floropoxy Novolac reducirá la resistencia química del producto.**

****Agregar colorante al Florothane CR Satinado cambiará el acabado de satinado a semibrillante.**

Consulte a un representante de Florock para obtener asistencia con el cálculo de las cantidades de producto. Todas las coberturas son aproximadas. Las aplicaciones varían.