

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Empaste Blanco para Interiores®

BASE PARA PINTURAS EN PAREDES INTERIORES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Empaste Blanco para Interiores es una base acrílica para pinturas, dando como resultado un excelente acabado estético y decorativo.

USOS

Recomendado para paredes interiores de hoteles, escuelas, industrias, viviendas, oficinas, etc.

VENTAJAS

- Es una base para pinturas en paredes interiores.
- Se adhiere bien a la superficie y no se entiza una vez seco.
- Cubre pequeñas fisuras.
- Color estable.
- No necesita humedecer la superficie.
- Ahorro de tiempo en la aplicación.
- Ahorro de pintura y alarga la vida del acabado.
- Se obtienen acabados lisos.
- Económico.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar, limpia, sana y seca.

En superficies nuevas deben esperar 7 días para su aplicación.

Preparación del producto

Diluya la resina (comp. A) con 4 partes de agua y utilice esta dilución como único líquido de amasado.

Adicione poco a poco el polvo (comp. B) hasta obtener una pasta de consistencia uniforme.

Aplicar con llana metálica mínimo 2 manos.

Dejar secar el Empaste antes de aplicar la pintura.

Lave las herramientas con agua una vez terminada la aplicación.

RECOMENDACIONES

En superficies antiguas es preferible sellar con Sika Sellador para evitar posibles desprendimientos del anterior revestimiento. Sellar fisuras con masilla Sikacryl Premium, 24 horas antes de proceder a empastar.

RENDIMIENTO:

El producto rinde 1 kg/m2. aproximadamente.

PRESENTACIÓN

Unidad 10 kg.

Unidad 20 kg.

Comp. A+B

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El tiempo de almacenamiento es de 12 meses en lugar fresco, seco, bajo techo y en su envase original bien cerrado.

Transportar con las precauciones normales a tomar para productos químicos. Si necesita información adicional, consulte al Departamento Técnico de Sika Ecuatoriana S.A.

CÓDIGOS R/S

Comp. A R: 22/25 S: 2/26

Comp. B R: 38 S: 2/38

NOTA LEGAL

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Sika son proporcionados de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales de acuerdo a las recomendaciones Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de esta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como ninguna responsabilidad que surja de cualquier relación legal. El usuario del producto debe probar la conveniencia del mismo para un determinado propósito. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Se debe respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica local, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.



Sika Ecuatoriana S.A. <http://ecu.sika.com>

Durán.- Km. 3 1/2 vía Durán - Tambo (Casilla 10093) PBX (593-4) 2812700 Fax (593-4) 2801229

Quito.- Av. Naciones Unidas entre Iñaquito y Ñuñez de Vela. Edificio Metropolitan. PBX (593-4) 2812700

Cuenca.- Av. Ordoñez Lasso y Los Claveles. Edf. Palermo Tel: +5937 4 089725 - 4102829