

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

SikaTop® Empaste

BASE ACRÍLICA PARA PINTURAS EN INTERIORES Y EXTERIORES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El SikaTop Empaste es una base acrílica e impermeable de alta calidad para pinturas en paredes interiores y especialmente en exteriores.

USOS

- En paredes interiores y exteriores de urbanizaciones, hoteles, escuelas, industrias, oficinas, etc.

VENTAJAS

- Es una base acrílica para pintura, resistente al agua y a la intemperie.
- Se adhiere bien a la superficie y no se desprende por presencia de humedad.
- Cubre pequeñas fisuras.
- Para su aplicación no necesita humedecer la superficie.
- Evita el desprendimiento de la pintura.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie:

- La superficie debe estar, limpia, sana y seca.
- La superficie puede estar seca o húmeda.

Preparación del producto

Diluya la resina (comp. A) con 4 partes de agua y utilice esta dilución como único líquido de amasado. Mezcle la dilución con el polvo (comp. B) hasta obtener una consistencia uniforme.

- Aplicar con llana metálica mínimo dos manos.
- Dejar secar el empaste antes de aplicar la pintura.
- Lave las herramientas con agua una vez terminada la aplicación.
- SikaTop Empaste demora 72 horas para curar completamente. Para aplicar pintura debe seguir las instrucciones del fabricante de la misma.
- Lave las herramientas con agua.

RECOMENDACIONES

En superficies antiguas es preferible sellar con Sika Sellador, para evitar posibles desprendimientos del anterior revestimiento.

Sellar fisuras con masilla Sikacryl Premium, 24 horas antes de proceder a empastar.

RENDIMIENTO

1 kilo de producto rinde para
1 m2 de superficie terminada aprox.

PRESENTACIÓN

Unidad 10 kg.
Unidad 20 kg.
Comp. A + B

ALMACENAMIENTO

El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en lugar fresco, seco, bajo techo y en su envase original bien cerrado.

CÓDIGOS R/S

Comp A. R: 22/25 S: 2/26
Comp B. R: 38 S: 2/37

NOTA LEGAL

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Sika son proporcionados de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales de acuerdo a las recomendaciones Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de esta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como ninguna responsabilidad que surja de cualquier relación legal. El usuario del producto debe probar la conveniencia del mismo para un determinado propósito. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Se debe respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica local, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.



Sika Ecuatoriana S.A. <http://ecu.sika.com>

Durán.- Km. 3 1/2 vía Durán - Tambo (Casilla 10093) PBX (593-4) 2812700 Fax (593-4) 2801229

Quito.- Av. Naciones Unidas entre Iñaquito y Núñez de Vela. Edificio Metropolitan. PBX (593-4) 2812700
Cuenca.- Av. Ordoñez Lasso y Los Claveles. Edf. Palermo Tel: +5937 4 089725 - 4102829